

GOLD K



APRIL GOLD K 15W-40 est une huile moteur diesel de première qualité approuvée CK-4 fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées du moteur.

HOMOLOGATIONS-SPECIFICATIONS : **ACEA** E9-2012, E7; **Allison** TES 439; **API** CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4; **API** SN, SM, SL, SJ; **Caterpillar** ECF-1A/2/3; **Chrysler** MS10902; **Cummins** CES 20086, CES 20081; **Detroit Diesel** DFS 93K222, DFS 93K218; **Ford** WSS M2C171-F1; **JASO** DH-2; **John Deere** JDQ 78A; **Mack** EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-M/N; **MAN** M3575; **Mercedes** MB 228.31 (DTFR 15C100); **MTU** Category 2.1; **Renault** RLD-4, RLD-3; **Volvo** VDS-3/4/4.5

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
15W-40	pinte	12 x 0,946 L	12-15W40GOLDK-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-15W40GOLDK-SF
	seau	18,9 L	18.9-15W40GOLDK-SF
	barillet	60 L	77-15W40GOLDK-SF
	baril	205 L	205-15W40GOLDK-SF
	tote	1 000 L	900-15W40GOLDK-SF
	vrac	vrac	100-15W40GOLDK-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	ASTM D1500	3,5
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	122,3
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	16,0
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 910 (-20)
MRV viscosité (cP @ °C)	ASTM D4684	22 800 (-25)
HTHS viscosité (cP)	ASTM D4683	4,2
indice de viscosité	ASTM D2270	139
point d'éclair (°C)	ASTM D92	214
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-33
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	10,2
NOACK (%)	ASTM D5800	10

